



Punkt dostępowy TAP100 802.11b/g/n bez PoE Injector

Indeks: 371643 Producent: TELTONIKA Kod producenta: TAP100001000

Cena: **129.13 zł**

Opis

Punkt dostępowy TAP100 802.11b/g/n bez PoE Injector

Producent: TELTONIKA

Właściwości

- Opis **TAP100** to pierwszy w historii punkt dostępowy Teltonika Networks, idealny do wzmacniania zasięgu Wi-Fi w małych przedsiębiorstwach i przestrzeniach komercyjnych. Został zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości instalacji.
- Architektura sieci (switche) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.3**
- Standardy sieciowe **802.3az**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **4.9**
- Bezpieczeństwo **Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi: Tryb mieszany WPA2-EAP/WPA3-EAP, Tryb WPA3-EAP, Tryb mieszany WPA2-PSK/WPA3-SAE, Tryb WPA3-SAE, OWE, Tryb mieszany WPA-PSK/WPA2-PSK, Tryb WPA2-PSK, Tryb WPA2-EAP; Szyfrowanie AES-CCMP, TKIP, Tryb szyfrowania automatycznego, separacja klientów. Autoryzacja: Klucz współdzielony, certyfikaty cyfrowe, certyfikaty X.509, TACACS+, RADIUS, blokada prób logowania z adresu IP.**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **WEB UI: Interfejs WWW (HTTP/HTTPS), status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania zapory (FW), interfejs wiersza poleceń (CLI), rozwiązywanie problemów, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy. FOTA: Aktualizacja oprogramowania z serwera, automatyczne powiadomienia. SSH: SSH (v1, v2). SNMP: SNMP (v1, v2, v3), pułapka SNMP. JSON-RPC: Interfejs API zarządzania przez HTTP/HTTPS. RMS: System zdalnego zarządzania Teltonika (RMS).**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **Zakres napięcia wejściowego: 44,0 57,0 V**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Operating temperature: -40 do 75 stopni Celsjusza Operating humidity: 10% to 90% non-condensing for all our devices. Ingress Protection Rating: IP30**

- Certyfikaty **CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE, ANRT**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Waga **190**
- Wymiary **158 x 158 x 30 mm**
- Pozostałe parametry **Materiał obudowy: Plastik zabezpieczony przed promieniowaniem UV**

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

