



Router PR60X 10GE Multi-Gigabit DualWan

Indeks: 310656 Producent: NETGEAR Kod producenta: PR60X-100EUS

Cena: **3,466.94 zł**

Opis

Router PR60X 10GE Multi-Gigabit DualWan

Producent: Netgear

Właściwości

- Model **PR60X**
- Opis **Router Pro 10G/Multi-Gigabit Dual-WAN** z zarządzaniem chmurą Insight Porty 10G/Multi-Gigabit i 2.5G Dual-WAN z przełączaniem awaryjnym Wysokowydajny sprzęt z jednym portem 10G/Multi-Gigabit Ethernet, czterema portami Ethernet 2.5G i jednym portem 10G SFP+ do długodystansowych połączeń backhaul lub połączenia z modemem światłowodowym ISP Bezproblemowa integracja z punktami dostępowymi NETGEAR Pro WiFi i wybór inteligentnych przełączników za pomocą NETGEAR Insight Cloud Management Sterowanie, zarządzanie i monitorowanie za pomocą NETGEAR Insight Możliwość montażu w szafie serwerowej w obudowach zgodnych ze standardami branżowymi Ochrona zapory Konfiguracja IPsec w celu utworzenia bezpiecznych połączeń VPN między lokalizacjami 3-letnia gwarancja na sprzęt, 3-letnia wymiana w następnym dniu roboczym, 90-dniowa pomoc telefoniczna / czat Zdalne zarządzanie aplikacją NETGEAR Insight Zarządzaj lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury, aby uzyskać prostą, ale potężną kontrolę nad siecią w dowolnym miejscu i czasie. W zestawie znajduje się 1-letnia subskrypcja.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10 Gbit/s WAN/LAN**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10Gbit SFP/SFP+**
- Standardy sieciowe **802.1Q**
- Liczba anten (sieci drobne) **Nie dotyczy**
- Bezpieczeństwo **Reguły/Harmonogram ruchu zapory Przekierowanie portów Wyzwalanie portów Stateful Packet Inspection (SPI) Blokowanie portów/usług Zapobieganie odmowie usługi (DoS) Tryb ukrycia Blok TCP Flood Blok UDP Flood Odpowiedź na ping na porcie internetowym**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **LAN/VLAN: Maksymalna liczba sieci VLAN wynosi 8 Serwer DHCP (limit to 8) 802.1Q VLAN VoIP SIP ALG Sieć: ISP Address Assignment DHCP, Static IP Assignment, PPPoE, NAT, Static Routing, protokół routingu (RIPv1, RIPv2), klonowanie/fałszowanie adresów MAC, obsługa NTP, UPnP, automatyczne łączenie na portach przełącznika Sieć VPN: IPsec Site-to-Site Szyfrowanie/uwierzytelnianie: 128DES, AES (192 bity)/SHA-, SHA-2 (256 bity), Wymiana kluczy: IKEv1, IKEv2, Klucz współdzielony Opcje zarządzania: Zdalne zarządzanie Insight/w chmurze, Graficzny interfejs użytkownika**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **100-240 V, 50/60 HZ, 1,3A**
- Oprogramowanie **NETGEAR Insight Remote Cloud Management - Netgear insight to łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwiające scentralizowane zdalne zarządzanie sieciami w wielu lokalizacjach dla właścicieli małych firm, menedżerów IT, dostawców usług MSP i VAR z jednego okienka na dowolnym urządzeniu.**

- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0° do 40°C (od 32° do 104° F) Temperatura w czasie przechowywania: od -20° do 45°C (od -4° do 113°F) Wilgotność otoczenia podczas pracy: maksymalna wilgotność względna 90%, bez kondensacji Wilgotność otoczenia podczas pracy: maksymalna wilgotność względna 95%, bez kondensacji
- Certyfikaty RoHS CE/LVD CSA FCC Część 15 Klasa B CE
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Waga 1.513
- Wymiary 440 x 100 x 43.2 mm
- Pozostałe parametry Czterordzeniowy procesor ARM A73 @ 2.2 GHz 2 GB pamięci DDR4 Pamięć flash 4 GB eMMC

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia



