



SRV1KI SmartUPS RV 1000VA/800W/3xC13/RS232/mNMC

Indeks: **70485** Producent: **APC** Kod producenta: **SRV1KI**

Cena: **3,426.14 zł**

Opis

SRV1KI SmartUPS RV 1000VA/800W/3xC13/RS232/mNMC

Producent: APC

Właściwości

- Opis RV1KI SmartUPS RV 1000 VA- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.- Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.- Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.- Wyświetlacz LCD Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.- Port szeregowy Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w nocie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.- Złącze USB Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **800**
- Architektura UPS-a **on-line double conversion**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **4**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **3 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Wymagania środowiskowe - Temperatura eksploatacji **0 - 40 °C**- Wilgotność względna podczas pracy **0 - 95% non-condensing %**- Wysokość n.p.m. podczas pracy **0-3000metry**- Temperatura (przechowywanie) **-20 - 50 °C**- Wilgotność względna (przechowywanie) **0 - 95% non-condensing %**- Wysokość n.p.m. (przechowywanie) **0-**

14763.6metry- Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 50.0dBA

- Akcesoria w zestawie **CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **223 x 145 x 288 mm**
- Waga **9.3**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	SRV1KI
Producent	APC
EAN	731304339205
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.04
Waga produktu	9.3

Zdjęcia

