



Switch NETGEAR GS728TP-200EUS (24x 100/1000Mbps)

Indeks: **14104** Producent: **NETGEARInc.** Kod producenta: **GS728TP-200EUS**

Cena: **1,596.54 zł**

Opis

Przełącznik ProSafe M4100 24xGb PoE 4x SFP

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis **Przełączniki NETGEAR Smart** oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2+**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **24**
- Liczba portów PoE+ **8**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **4**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo **MAC lockdown** **MAC lockdown** na podstawie ilości MAC **IEEE802.1x** **Dynamic VLAN** **Guest VLAN** **TACACS+** **Trusted MAC** **IPv4**, **L4 Access Control List (ACL)**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Konfiguracja przez WWW** **Aplikacja Smart Control Center** **IP Access List** **IPv6 Management** **Konfigurowalny VLAN** do zarządzania **SNMP v1/v2c** oraz **v3** **Aktualizacja oprogramowania przez TFTP** **Przesyłanie z i do przełącznika plików poprzez HTTP** **Ochrona hasłem**
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje

- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **264**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100-240VAC 50-60Hz**
- Wymiary **440 x 257 x 44 mm**
- Waga **3.73**
- Pozostałe parametry

Parametry

Liczba portów	24
Kod producenta	GS728TP-200EUS
Stan	Nowy
Producent	Netgear
EAN	606449131628
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5