



Switch niezarządzalny Netgear GS108X 8x1G 1x10G SFP+

Indeks: **481936** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS108X-100EUS**

Cena: **478.99 zł**

Opis

Przełącznik GS108X 8xGE 1xSFP+

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis **Niezarządzane przełączniki Gigabit Ethernet (GS108X)** 8-portowy niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z jednym dedykowanym portem SFP+ 10G 8 porty Gigabit Ethernet 1 x 10G SFP + Port światłowodowy **Energooszczędna sieć Ethernet** zapewnia maksymalne oszczędności energii **Bezwentylacyjny i cichy** Do montażu na biurku lub na ścianie **PLUG-AND-PLAY** Prosta konfiguracja bez oprogramowania do instalacji lub konfiguracji **PEŁNA WYDAJNOŚĆ** Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej **CICHE DZIAŁANIE** Brak wentylatora oznacza brak dodatkowego hałasu - idealny do wykorzystania w środowiskach, w których zachowanie ciszy jest szczególnie pożądane **WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA** Zaprojektowany, aby optymalizować zużycie energii i zmniejszać koszty operacyjne **METALOWA OBUDOWA** Wytrzymała i wytrzymała obudowa zapewnia długotrwałą wydajność **WSZECHSTRONNE OPCJE MONTAŻU** Możliwość montażu na biurku i ścianie dzięki dołączonemu zestawowi do montażu na ścianie
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switch) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switch) **L2**
- Architektura sieci (switch) **Gigabit Ethernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10Gb **1**
- Liczba portów SFP+ **1**
- Port konsoli **Nie**
- Przepustowość (switch Gbps) **36**
- Bufor pakietów **768**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9.728**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3x IPv4 DSCP IEEE 802.1p COS 802.1p-based QoS/CoS IEEE (802.3az) Auto-EEE**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje

- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Pobór mocy **5.7**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**4802599**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura otoczenia podczas pracy: Od° do 40° C (od 32° do 104°F)**
- Certyfikaty **RCM ICES-003 FCC Part 15 CE UKCA VCCI KC BSMI**
- Akcesoria w zestawie **Przełącznik niezarządzalny NETGEAR GS108X Zasilacz (w zależności od regionu) Zestaw do montażu naściennego Podręcznik instalacji**
- Zasilanie **2V 1.5A**
- Wymiary **235 x 100.8 x 27 mm**
- Waga **0.575**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy