Switch TP-LINK TL-SG3428X

Indeks: **103496** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG3428X**

Cena: **1,303.80 zł**

Opis

Switch TP-LINK TL-SG3428X

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak

Moc

- Pobór mocy: 23,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm

Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Proxy IGMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 80,353 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Obsługa 10G: Nie
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy

- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Port konsoli: RJ-45/Micro-USB

Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 95,23 Mpps
- Liczba tras statycznych: 48

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Stan	Nowy
Producent	TP-LINK

Model	TL-SG3428X
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.727
Kod producenta	6935364010522
EAN	6935364010522