



Switch ZyXel GS2220-50 50p Managed Gigabit

Indeks: **34728** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS2220-50-EU0101F**

Cena: **3,006.21 zł**

Opis

Switch ZyXEL GS2220-50-EU0101F

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 36,9 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 2,9 kg
- Wysokość produktu: 44,5 mm
- Głębokość produktu: 200 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCP client
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 125,829 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-TX
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

Wydajność

- Poziom hałasu: 47,3 dB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 660245 h

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Wysokość opakowania: 90 mm
- Szerokość opakowania: 496 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,97 kg
- Głębokość opakowania: 289 mm

Porty i interfejsy

- Złącze światłowodowe: SFP
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 44
- Liczba portów: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów SFP Combo: 4

Przesyłanie danych

- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 100 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 74 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

Parametry

EAN	4718937607525
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.97
Liczba portów	2
Stan	Nowy
Producent	ZyXEL
Kod producenta	GS2220-50-EU0101F