

Switch Zyxel XS1930-12HP 12p PoE (PoE++: 8) 375W Managed Multigigabit/10G

Indeks: **105211** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **XS1930-12HP-ZZ0101F**

Cena: **5,920.30 zł**

Opis

XS1930-12HP Multi Gigabit Smart Managed PoE Switch 375W 802.3BT 2x10GbE + 2x SFP+ Uplink XS1930-12HP-ZZ0101F

Producent: Zyxel

Właściwości

- Opis **XS1930-12HP PoE 375W 2x10GbE + 2xSFP+** Przełamanie wydajności 1Gbps Nowy przełącznik z serii **XS1930** obsługuje standard IEEE 802.3bz. Dzięki czemu umożliwia zastosowanie w istniejącej infrastrukturze okablowania technologii multigigabitowej. Oferuje ona do 10 razy większą przepustowość, bez konieczności przeprowadzania kosztownej i uciążliwej modernizacji przewodów sieciowych. Ponadto przełącznik został wyposażony w pierwszą na rynku 5-kolorową diodę LED, która natychmiast wyświetla prędkość portu operacyjnego. Nowa era łączności Każdy z portów multigigabitowych w przełączniku z serii **XS1930** obsługuje prędkości 100M/1G/2.5G/5G/10G, które są dostosowane do wszystkich urządzeń sieciowych. W przypadku rozwiązań obsługujących prędkość 2.5G/5G, takich jak punkt dostępowy WiFi 6 (11ax), serwery i stacje robocze mogą działać z maksymalną prędkością bez wymuszania obniżania szybkości połączeń do 1G. Prawdziwa sieć szkieletowa WiFi 6 WiFi 6 wymaga szybszej sieci LAN (>1 Gb/s) i zasilania (PoE++). Model PoE **XS1930-12HP** obsługuje najnowszy standard PoE IEEE 802.3bt (PoE ++), zapewniając na porcie moc do 60 W dla punktu dostępowego WiFi6, a także kompatybilność wsteczną z istniejącymi urządzeniami PoE/PoE +. Dzięki dużemu budżetowi mocy do 375 W, **XS1930-12HP** zapewnia wystarczającą przestrzeń dla połączeń z maksymalnie 8 punktami dostępowymi WiFi 6 (11ax).
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switch) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10Gb **10**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **8**
- Liczba portów SFP+ **2**
- Przepustowość (switch) Gbps **240**
- Prędkość przekazywania (Mbps) **178.5**
- Bufor pakietów **2**
- Bufor pamięci (switch) **16**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **32**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet* IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE plus* IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)* IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)* IEEE 802.1s Multiple**

Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization* IEEE 802.1X port authentication*

- QoS No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF)* Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization
- Bezpieczeństwo 802.1X* Port security* MAC authentication* Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja Standalone management by Web interface Cloud management by Nebula Control Center* Management through Telnet Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Configure clone DHCP relay per VLAN DHCP client IPv4* DHCP client IPv6 DHCP option 82 Daylight saving* NTP Server (IPv4/IPv6) Support DNS format Port mirroring* Scheduled PoE* PoE default consumption mode* PoE power management extended configuration* Web login warning page Restore to last custom default
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy Rack (Switch/UPS)
- Zasilacz (switch) Zewnętrzny
- Pobór mocy 49.3
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 582.873
- Akcesoria w zestawie Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku
- Zasilanie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary (Szer. głęb.wys.) (Mm / cale): 330 x 230 x 44 / 12,99 x 9,06 x 1,73
- Waga 2.8
- Pozostałe parametry Specyfikacje środowiskowe Temperatura -20 ° C do 50 ° C / -4 ° F do 122 ° F Wilgotność od 5% do 95% (bez kondensacji)

Parametry

Producent	XS1930-12HP-ZZ0101F
EAN	4718937605262
Kod producenta	XS1930-12HP-ZZ0101F
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.8
Liczba portów	10
Stan	Nowy