



Szafa sieciowa wisząca jednosekcyjna DIGITUS Dynamic 19" 16U, 600x450, drzwi szyba, czarny, niezmontowana, 60kg

Indeks: **894360** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DN-37113**

Cena: 637.00 zł

Opis

Szafa sieciowa wisząca jednosekcyjna DIGITUS Dynamic 19" 16U, 600x450, drzwi szyba, czarny, niezmontowana, 60kg

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu naściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu. Dostarczana w stanie niezmontowanym Optymalna wentylacja i wyciąg powietrza Stopień ochrony IP20 Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą Kąt otwarcia drzwi 230 1-punktowy zamek na przednich drzwiach Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory) Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania) Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 219 - 320 mm

Parametry

Stan

Nowy