



Telefon VoIP IP GXP 2160 HD

Indeks: **21142** Producent: **GRANDSTREAM** Kod producenta: **GGXP2160**

Cena: **597.74 zł**

Opis

Telefon IP GXP 2160 HD

Producent: Grandstream

Właściwości

- Opis **GXP2160** jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 6 przycisków linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych; podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2160 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS. Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272 6 dwukolorowych przycisków linii (z 6 kontami SIP), 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, konferencja 5-stronna, 24 przyciski szybkiego wybierania BLF z dwukolorowymi diodami LED Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa. Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]
- Chipset
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **4,3"**
- Rozdzielczość (urz.mobilne) **480 x 272**
- Pozostałe parametry wyświetlacza **Kolorowy ekran LCD**
- Obsługiwane protokoły (VoIP) **SIP**
- Liczba kont **6**
- Kodeki audio **G.729**
- Kodeki audio **G.711a**
- Kodeki audio **G.722**
- Obsługa zestawów słuchawkowych **Przewodowe**
- Bezpieczeństwo **Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-ses Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów 802.1x**
- Funkcje telefonii IP **Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń Przekierowywanie połączeń Pięciostronne konferencje Call park Call pickup SCA BLA Rozszerzenia: wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczekująca, rejestr połączeń (do 500 rekordów), przycisk wirtualny szef-sekretarka, elastyczny plan wybierania, hot desking, spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja i tryb awaryjny serwerów. Przykładowe aplikacje: Pogoda Waluty Wiadomości GMI dostępne do zaawansowanego tworzenia własnego oprogramowania**
- Funkcje specjalne **Wsparcie SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowanym PoE Bluetooth V2.1 6**

przycisków linii do 6 kont SIP, 24 przyciski szybkiego wybierania /BLF z dwukolorowymi diodami LED, 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, 5 przycisków nawigacji/menu, 11 dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK, VOL+, VOL- Wsparcie dla G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722 (wide-band), i iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO) Gniazdo słuchawkowe RJ9 (pozwala na podłączenie zestawu Plantronics z EHS), USB, port modułu rozszerzeń

- PoE Tak
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe porty we/wy 1 x RJ-9
- Akcesoria w zestawie **Telefon GXP 2160 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **222 x 210 x 93 mm**
- Waga **0.98**
- Pozostałe parametry **HD Audio: Tak**, w słuchawce i zestawie głośnomówiącym **Podstawka: Tak**, wbudowana **podstawka z możliwymi dwoma kątami ustawienia**Aktualizacje /provisioning Aktualizacja firmware przez: **TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP**, masowy provisioning z użyciem szyfrowanego przez AES pliku konfiguracyjnego XML lub TR-069.
- Informacje o gwarancji

Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.72
Kod producenta	GXP2160
Producent	Grandstream
EAN	6947273701361