



Tester elektryczny FLUKE-T110

Indeks: 179831 Producent: FLUKE Kod producenta: 4016950

Cena: 794.86 zł

Opis

Tester elektryczny FLUKE-T110

Producent: Fluke

Wyniki testów są prezentowane szybko i zrozumiale, a duże, łatwe w obsłudze przyciski, podświetlenie oraz wyraźne sygnały i wskaźniki sprawdzą się w każdej sytuacji. Wysokiej jakości konstrukcja przetrwa wiele lat. Dużą odporność uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednio uformowanej, wytrzymałej obudowy, grubszego kabla ze wskaźnikiem zużycia, solidnego schowka na akumulatory oraz trwałej nakładki ochronnej sondy. Zwiększona ergonomia oznacza dobre ułożenie urządzenia na dłoni, jego łatwą obsługę (nawet w rękawicach) oraz szybkie i bezpieczne mocowanie sondy. Cała rodzina testerów została wyposażona w funkcje dostosowane do potrzeb i preferencji użytkowników oraz oferuje doskonały stosunek ceny do wydajności. Nowy, dwubiegunowy tester napięcia i ciągłości obwodu firmy Fluke stworzono na podstawie uwag i oczekiwań klientów. Tester zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, łatwość obsługi oraz szybką prezentację wyników w każdych warunkach. Klasy bezpieczeństwa CAT IV 600 V, CAT III 690 V. Jest zgodny z najnowszymi europejskimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, wyszczególnionymi w normie EN 61243-3: 2010. Jest to najnowszy, aktualnie obowiązujący standard dla tego typu urządzeń testujących. Cztery sposoby wykrywania napięcia prądu stałego i zmiennego: przejrzysta, łatwa do zauważenia iluminacja LED, wyraźnie widoczna wartość napięcia na wyświetlaczu, dźwiękowy test ciągłości obwodu i wibracje mają na celu zwrócenie uwagi użytkownika na prezentowane wyniki. Podświetlana, stopniowana skala oraz podświetlane wskaźniki. Wibracje jako namacalny wskaźnik. Możliwość wyłączenia dźwięku w miejscach, gdzie obowiązuje cisza. Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora. Wykrywanie napięcia nawet przy rozładowanych akumulatorach. Ulepszone podłączanie sond. Wskaźnik kierunku wirowania faz w systemach trójfazowych. Funkcja wyłącznika RCD. Dwuprzyciskowe kontrolki umożliwiają pobieranie większej ilości prądu z testowanego obwodu i celowe zdalne odłączenie wyłączników różnicowoprądowych. Wbudowana latarka. Napięcie jednofazowe umożliwia szybką identyfikację przewodników pod napięciem. Wymienialne końcówki sondy, nakładka ochronna na końcówkę sondy oraz pojemnik na akcesoria. Nakładka ochronna na końcówkę sondy oraz pojemnik na akcesoria. Nakładkę ochronną na końcówkę można wykorzystać jako dodatkową rękę podczas otwierania angielskich gniazdek z zabezpieczeniami. Funkcja izolacji WearGuard informuje o uszkodzeniach wyprowadzeń testowych. Napięcie prądu stałego i zmiennego 12 V - 690 V 12 V - 690 V 6 V - 690 V 6 V - 690 V Ciągłość 0 - 400 k Ω Częstotliwość 0 / 40 - 400 Hz Kierunek wirowania fazy - 100 V - 690 V Pomiar rezystancji - - - Do 1999 Ω Czas reakcji (sygnalizacja LED) Impedancja wejściowa 200 k Ω Pobór prądu 3,5 mA (690 V) Pobór prądu 1,15 mA (230 V) Impedancja wejściowa 7 k Ω (przy wciśniętych przyciskach obciążenia) - Pobór prądu 30 mA (230 V) Klasa bezpieczeństwa CAT III 600 V Klasa IP64 Parametry techniczne Wymagania dotyczące zasilania 2 baterie AA Waga netto 280 g (Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 26 x 7 x 3,8 cm Gwarancja 2 lata Kraj pochodzenia Rumunia Fluke T110 Tester napięcia i ciągłości obwodu z możliwością przełączania obciążenia Napięcie prądu stałego i zmiennego 12 V - 690 V 12 V - 690 V 6 V - 690 V 6 V - 690 V Ciągłość 0 - 400 k Ω Częstotliwość 0 / 40 - 400 Hz Kierunek wirowania fazy - 100 V - 690 V Pomiar rezystancji - - - Do 1999 Ω Czas reakcji (sygnalizacja LED) Impedancja wejściowa 200 k Ω Pobór prądu 3,5 mA (690 V) Pobór prądu 1,15 mA (230 V) Impedancja wejściowa 7 k Ω (przy wciśniętych przyciskach obciążenia) - Pobór prądu 30 mA (230 V) Klasa bezpieczeństwa CAT III 600 V Klasa IP64 Parametry techniczne Wymagania dotyczące zasilania 2 baterie AA Waga netto 280 g (Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 26 x 7 x 3,8 cm Gwarancja 2 lata Kraj pochodzenia Rumunia Fluke T110 Tester napięcia i ciągłości obwodu z możliwością przełączania obciążenia

- **Bezkontaktowe wykrywanie napięcia** nie
- **Długość** 260
- **Długość klingi** 16
- **Jednobiegunowy wskaźnik fazy** tak
- **Kategoria bezpieczeństwa CAT IV**
- **Klasa dokładności** 1 %
- **Nadający się do użytku w deszczu** nie
- **Obciążenia dołączane** tak
- **Obciążenie wewnętrzne** tak
- **Ochrona przeciwprzepięciowa** tak
- **Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)** nie
- **Podświetlany wyświetlacz LCD** nie
- **Podświetlenie punktu pomiaru** tak
- **Pomiar częstotliwości** tak
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Rodzaj testu 2-biegunowy**
- **Szerokość trzpienia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Test ciągłości** tak
- **Wskaźnik ciągłości** Optyczny/akustyczny
- **Wskaźnik kolejności faz** tak
- **Wskaźnik napięcia LED**
- **Zakres pomiarowy** 12-690 bar
- **Zakres pomiarowy dla testu ciągłości** 0 ... 400
- **Zakres pomiarowy napięcia** 12 ... 690
- **Zasilanie** Bateria (akumulator)

Parametry

Marka	Fluke
Model	T110
Kod producenta	4016950
EAN	0095969599689
Typ	ręczny
Rodzaj wyświetlacza	LCD
Stan	Nowy