



# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 1200W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS- TPD-1200FNFAGE-H

Indeks: **318435** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-TPD-1200FNFAGE-H**

**Cena: 924.53 zł**

## Opis

# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 1200W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-1200FNFAGE-H

Producent: Thermaltake

### Konstrukcja

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny

### Moc

- Łączna moc: 1200 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

## Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%

## Wydajność

- Bezpieczeństwo: CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Tryb cichy: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold

## Zawartość opakowania

- Przewody: PCIe, Peripheral (Molex), SATA

## Porty i interfejsy

- Typ okablowania: Modułowy
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 500
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 150, 500
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 12
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

