



UPS DUO II Pro 1000

Indeks: 24403 Producent: EVER Kod producenta: T/DIIPTO-001K00/00

Cena: **792.92 zł**

Opis

UPS DUO II Pro 1000

Producent: EVER

Właściwości

- Opis **UPS EVER DUO II Pro 1000** Seria DUO II Pro zabezpiecza podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci elektrycznej. Zasilacze serii DUO II Pro wyposażone zostały w złącze komunikacji z komputerem typu USB, które wraz z oprogramowaniem PowerSoft umożliwia współpracę zasilacza z zabezpieczanym sprzętem komputerowym. Zastosowanie: głównym przeznaczeniem zasilaczy EVER z serii DUO II Pro jest zabezpieczenie komputerów PC oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych zasilanych z gniazd typu IEC320 C13. Link do specyfikacji: <http://ever.eu/product/pl/ups-duo-ii-pro-1000#tabDownloads-tab>
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **600**
- Architektura UPS-a **off-line (standby)**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **6**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3**
- Czas ładowania **10**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzecięniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Linii danych (tel., fax, LAN)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne - **System DPC - Digital Power Control**- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej- Filtr telekomunikacyjny- Ergonomiczny wyłącznik- Cztery gniazda wyjściowe (typu IEC320 C13) z podtrzymaniem awaryjnym- Synchronizacja z siecią- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii- Odporność na przeciążenia- Zabezpieczenie przed zwarciami- Interfejs komunikacyjny **USB**
- Oprogramowanie **PowerSoft Personal**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe - Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe lub przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń- Temperatura pracy: od 10 do 35 stopni C- Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C- Wilgotność względna w czasie pracy: 20-80%- Wilgotność względna w czasie przechowywania: 20-95%-

Wysokość n.p.m: do 1000 m

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **258 x 84 x 358 mm**
- Waga **7.6**
- Pozostałe parametry - **Sygnalizacja: akustyczno/optyczna- Bezpiecznik: automatyczny- Moc wyjściowa czynna: 600WPraca z sieci:- Napięcie wejściowe: 126;190 - 259 V ; 5 %- Częstotliwość napięcia wejściowego: 45 - 55 Hz ; 1 HzPraca z baterii:- Kształt napięcia wyjściowego: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz ; 1 Hz**

Parametry

Producent	EVER
Kod producenta	T/DIIPTO-001K00/00
Stan	Nowy
EAN	5907683600914
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.693
Waga produktu	7.6