



UPS POWERWALKER OFFLINE 600VA 2X IEC C13 OUT

Indeks: **293264** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VFD 600 IEC**

Cena: **188.40 zł**

Opis

UPS POWERWALKER OFFLINE 600VA 2X IEC C13 OUT

Producent: PowerWalker

PowerWalker VFD IEC to Standby/Off-Line UPS, który zapewnia bezpieczną ochronę, niezawodne i oszczędne zasilanie awaryjne. UPS może być automatycznie uruchamiany bez dostarczonego zasilania sieciowego. Dodatkowo, urządzenie zapewnia pełną ochronę: rozładowania, przeładowania, spięcia i przegrzania. Aktywne ostrzeżenie dźwiękowe UPS przypomina o nieprawidłowym stanie. Ten UPS zapewnia czystą i stabilną ochronę zasilania podłączonego sprzętu dzięki temu jest idealny dla domu i małych aplikacji biurowych. Power Walker VFD 600 IEC - 600VA Standby/Off-Line UPS - 2x wyjścia IEC - Diody LED - Zabezpieczenie przed rozładowaniem, przeładowaniem, spięciem i przegrzaniem - Szczupła i kompaktowa konstrukcja - Symulowana fala sinusoidalna - Elastyczne użytkowanie: montaż ścienny lub na biurku - Automatyczny restart podczas przywracania AC - Tryb ładowania Off-mode - Funkcja "zimnego startu" - Szybka instalacja - Łatwa obsługa

- **Moc** 360 W
- **Moc pozorna** 600 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 180 - 270 V
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 1
- **Czas ładowania baterii** 8 h
- **Gniazda wyjściowe IEC C13 (10A)x2**
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC Windows 8
- **Maksymalny czas przełączania** 6 ms
- **Długość** 82.5 mm
- **Szerokość** 228 mm
- **Wysokość** 207 mm
- **Pojemność baterii** 7 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 0

- **Waga baterii** 2.06 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 7 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 0.5 min
- **Czas transferu** 2 - 6 ms
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Zabezpieczenia** Przeciwpzepięciowe

Parametry

Stan	Nowy
------	------