



Zasilacz awaryjny 9E1000IR UPS Online 1000 VA / 900W 2U

Indeks: 374773 Producent: EATON Kod producenta: 9E1000IR

Cena: **2,455.89 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny 9E1000IR UPS Online 1000 VA / 900W 2U

Producent: Eaton

Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny 9E1000IR UPS Online 1000 VA / 900W 2U Podstawowy rackowy zasilacz UPS online Niezawodność Eaton 9E Rack stale monitoruje parametry zasilania i odpowiednio reguluje napięcie i częstotliwość dzięki topologii podwójnej konwersji online. Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość pracy w przypadku usterki wewnętrznej. Opcjonalnie dostępny jest także bypass serwisowy, pozwalający na łatwą wymianę zasilacza UPS bez wyłączania kluczowych odbiorników. Zaufaj wiodącemu producentowi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: zgodność ze standardami CE potwierdzona przez podmiot zewnętrzny (raport CB). Elastyczność Dzięki współczynnikowi mocy 0,9, 9E Rack jest w stanie zasilać więcej serwerów i podąża za najnowszymi trendami w branży. Czas podtrzymania można wydłużyć za pomocą maksymalnie 4 zewnętrznych modułów bateryjnych (modele 2 i 3 kVA), zapewniających zasilanie nawet przez wiele godzin. Dostęp do akumulatorów od strony panelu przedniego oznacza brak konieczności wyjmowania zasilacza UPS z szafy rack podczas serwisu. Zarządzanie Dostępne w 6 językach (w tym polskim) menu na wyświetlaczu LCD 9E Rack zapewnia łatwy podgląd jego statusu, pomiarów i możliwości konfiguracji. Łatwa komunikacja z zasilaczem UPS przez port USB, port RS232 lub przez sieć za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (Network-M3). Wszystkie modele są również wyposażone w złącze RPO. Zasilacz UPS Eaton 9E Rack jest kompatybilny z oprogramowaniem Eaton Brightlayer umożliwiającym integrację ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, wiodącymi środowiskami wirtualnymi i narzędziami do orkiestracji chmury.
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **900**
- Architektura UPS-a **on-line double conversion**
- Kształt napięcia wyjściowego **Pełna sinusoida**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **3**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe **0°C do 40°C Wilgotność względna 0-96%, bez kondensacji**

- Akcesoria w zestawie Zasilacz UPS (2) przewody wyjściowe IEC-IEC Kabel USB Zestaw do montażu w szafie rack (szyny i uchwyty) Instrukcje bezpieczeństwa Szybki start
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary 438 x 438 x 86.5 mm
- Waga 17.6
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



