



## Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 1000VA 4xIEC RJ USB RS LCD RACK 19"

Indeks: **35666** Producent: **POWER WALKER** Kod producenta: **VI 1000 ERT HID**

Cena: **1,685.78 zł**

### Opis

## UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN./OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Producent: PowerWalker

### Właściwości

- Opis Power Walker VI 1000E/RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19 " (uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty. Cechy:- 1000VA Line-Interactive UPS tower/19&#8221; rack, MBS, ATS- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9- 4x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu &#8211; niebieski, czerwony, czerwony migający &#8211; w zależności od statusu UPS- Automatyczny system diagnostyki UPS- Skrócony czas ładowania- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego- Ładowanie w trybie wyłączonym- Funkcja "zimnego startu"- Port komunikacyjny USB/RS-232- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)- USB HID
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **900**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **13**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3**
- Czas ładowania **8**

- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **Oprogramowanie: WinPower-** Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki- System operacyjny: **Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD** szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-11/RJ-45**
- Wymagania środowiskowe - **Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %**
- Akcesoria w zestawie
- Akcesoria opcjonalne **Szyny montażowe 19": 10120529**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **436 x 438 x 86.5 mm**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	VI 1000 ERT HID
<b>Producent</b>	PowerWalker
<b>EAN</b>	4260074975291
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	15
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Głębokość produktu</b>	545

## Zdjęcia

