



Zasilacz Thermaltake Smart 500W RGB PS-SPR-0500NHSAWE-1 (500 W; Aktywne; 120 mm)

Indeks: **30185** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-SPR-0500NHSAWE-1**

Cena: 306.27 zł

Opis

Zasilacz Thermaltake Smart 500W RGB PS-SPR-0500NHSAWE-1 (500 W; Aktywne; 120 mm)

Producent: Thermaltake

Konstrukcja

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Kolor iluminacji: Wielo
- Kolor produktu: Czarny
- Oświetlenie: Tak
- Umieszczenie wentylatora: Góra

Moc

- Prąd wejściowy: 5 A
- Moc w sumie: 500 W
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wydajność: 86%
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Łączna moc (+12 V): 420 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 35 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 86 mm

- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 85%

Wydajność

- Poziom hałasu: 28,1 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 2.3

Porty i interfejsy

- Gniazdo stacji dyskietek: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla napędu dyskietek: 10 cm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze napędu dyskietek: 1
- Długość kabla płyty głównej: 50 cm

Parametry

Producent	Thermaltake
Model	Smart RGB
EAN	4711246870451
Moc zasilacza	500
Kod producenta	Smart RGB
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Modularne okablowanie	brak
Wysokość	86
Szerokość	150
Głębokość	140
Stan	Nowy

