



# Zasilacz UPS CyberPower PR3000ERT2U

Indeks: **102366** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **PR3000ERT2U**

**Cena: 5,473.50 zł**

## Opis

# Zasilacz UPS CyberPower PR3000ERT2U

Producent: CyberPower

## Cechy

- Słyszalny alarm: Tak
- Moc rzeczywista: 3000 W
- Poziom hałasu: 57,5 dB
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 288 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 159 V
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii): 4 ms
- Liczba faz wejściowych: 1
- Liczba faz wyjściowych: 1
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Przebieg falowy: Pure sine
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3000 VA
- Współczynnik mocy: 1
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 2430 J
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V

## Konstrukcja

- Układ: Rackmount/Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Typ ekranu: LCD
- Diody LED: Usterka, Zasilanie
- Długość kabla: 2,4 m
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Pojemność stelaża: 2U
- Zgodność z RoHS: Tak
- Materiał obudowy: Metal

## Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 433 mm
- Głębokość produktu: 500 mm
- Waga produktu: 32,3 kg
- Wysokość produktu: 86,5 mm

## Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m

## Dane opakowania

- Przewody: Seryjny, Kabel USB
- Waga wraz z opakowaniem: 40,3 kg
- Głębokość opakowania: 620 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 560 mm

## Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość gniazd sieciowych: 8 AC outlet(s)
- Port RS-232: 1
- Wtyczka: C20 panel
- Interfejs szeregowy: Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
- Port USB: Tak
- Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel

## Bateria

- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Czas ładowania: 3 godz.
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1,3 min
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 6,4 min

## Parametry

**Kod producenta** 4712856277562

**Producent** CyberPower

**EAN** 4712856277562

**Waga produktu z** 40.3

**opakowaniem**

**jednostkowym**

# Zdjęcia

