

# ZASILACZ UPS Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack G2

Indeks: **186979** Producent: **EATON** Kod producenta: **5PX1000IRTNG2**

Cena: **6,101.51 zł**

## Opis

### EATON 5PX 1000i RT2U Netpack G2

Producent: EATON

#### Opis

UPS Eaton 5PX stelażowo/wieżowy zapewnia moc gwarantowaną line-interactive oraz wydłużony czas podtrzymania dla serwerów, systemów pamięci, sprzętu VoIP oraz urządzeń sieciowych. Cechując się intuicyjnym wyświetlaczem LCD nowej generacji, pomiarem zużycia energii na poziomie grupy gniazd i sprawnością do 99%, 5PX jest idealnym zasilaczem UPS do ochrony współczesnych urządzeń IT.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Pomiar zużycia energii na poziomie grupy gniazd wyjściowych Intuicyjny wyświetlacz LCD pokazuje na jednym ekranie wszystkie najważniejsze informacje 5PX może zapewnić sprawność do 99%, zmniejszając koszty chłodzenia i pobieranej energii Współczynnik mocy 0,9 dla ochrony większej ilości serwerów z jednego zasilacza UPS

#### Produkt:

- **Nazwa:** EATON 5PX 1000i RT2U Netpack G2 1000 Watt 10min incl. Network management card
- **Opis:** Eaton 5PX G2 - Netpack - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - 1000 wat - 1000 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - złącza wyjściowe: 8 - 2U
- **EAN:** 0743172104878
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 2U

#### Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 160 - 294 V
- **Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):** AC 150 - 294 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz  $\pm$  0.1Hz
- **Wymagana częstotliwość:** 47 - 70 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C14
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 8 x zasilanie IEC 60320 C13
- **Napięcie wyjściowe:** AC 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 1000 wat / 1000 VA
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida

#### Bateria

- **Czas pracy (do):** 30 min przy 300 W 17 min przy 500 watów 8 min przy 800 watów

### Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000

### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) - RJ-45 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (Gigabit Ethernet) - RJ-45
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 0 (wolna) x gniazdo rozszerzające

### Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Stojak typu wieża
- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **Charakterystyka:** Zaawansowane zarządzanie bateriami (ABM), wyświetlacz LCD, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA

### Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

### Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata

### Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Emisja dźwięku:** 40 dBA

### Wymiary i waga

- **Szerokość:** 43.8 cm
- **Głębokość:** 44.8 cm
- **Wysokość:** 8.55 cm
- **Waga:** 19.6 kg

### Parametry

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kod producenta     | 5PX1000IRTNG2 |
| EAN                | 0743172104878 |
| Waga produktu      | 19.6          |
| Głębokość produktu | 448           |
| Stan               | Nowy          |