



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 TGB (TWR; 2000VA)

Indeks: **15187** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VFI 2000 TGB**

Cena: **2,620.91 zł**

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 2000VA TGB 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Producent: PowerWalker

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TGB oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Seria TGB została rozszerzona o złącze pod zewnętrzne moduły bateryjne. Seria VFI TGB została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu. • Wysoki współczynnik mocy 0.9 • Wykonane w technologii ON-LINE • Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device) • Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC) Opcjonalne akcesoria: - moduł bateryjny 10134032 - mini NMC 10120599 - EMD - 10120545 - mini AS-400 db9 - 10120597

- **Długość** 399 mm
- **Szerokość** 190 mm
- **Wysokość** 328 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 1800 W
- **Moc pozorna** 2000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 110 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 2 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 0,05 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 20 - 90 %

- **Maksymalny czas przełączania** 0 ms
- **Oprogramowanie** WinPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 6.18 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 11 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 3.8 min
- **Czas transferu** 0 - 0 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwpzepięciowe
- **Funkcje** Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Typ obudowy** Tower
- **Zakres napięcia wyjściowego** 220 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 90 %
- **Technologia wykonania** VFI
- **PowerFactor** 0.9
- **Waga** 17.2 kg
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 4
- **Złącze modułu baterijnego** Tak
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Napięcie szeregu baterii** 48 V

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	VFI 2000 TGB
Producent	PowerWalker
EAN	4260074979763
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	19.88
Waga produktu	17.2