



# ZYXEL GS1350-18HP-EU0101F ZyXEL GS1350-18HP, 18 Port managed CCTV PoE switch, long range, 250W

Indeks: 18555 Producent: ZYXELDeutschland GmbH Kod producenta: GS1350-18HP-EU0101F

Cena: **1,596.49 zł**

## Opis

### ZyXel GS1350-18HP-EU0101F łączy sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary Obsługa PoE

Producent: ZyXEL

#### Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary

#### Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 300,9 W

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Waga produktu: 2,42 kg

#### Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS, SNMPv3, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), WFQ, SPQ
- Proxy IGMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak

#### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany

## Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 1026,07 BTU/godz

## Sieć

- Liczba VLANs: 256
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, MAC address-based VLAN
- Dublowanie portów: Tak

## Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1699692,18 godz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Poziom hałasu: 39 dB

## Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Zestaw do montażu haków: Tak

## Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów SFP Combo: 2

## Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
- Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 26,7 Mpps

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 16

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

## Parametry

<b>EAN</b>	4718937604425
<b>Kod producenta</b>	GS1350-18HP-EU0101F
<b>Liczba portów</b>	18
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	Zyxel

## Zdjęcia

